

Defender®

IMPERMEABILIZANTES

Sistema Impermeabilizante

Con duración de **10 años**

A prueba de
Todo



El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Costa Rica

Sistema Impermeabilizante



**Duración de 10 años
aplicado en sistema**

Defender[®]
IMPERMEABILIZANTE

Defender[®]
CEMENTO PLÁSTICO

Defender[®]
MICROSELLADOR

Drymax[®]
IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES

CERO

filtraciones de agua

Sistema completo de impermeabilizantes que crea un sello permanente contra el agua, la humedad y ¡más!



Defender®

IMPERMEABILIZANTE

¡No más goteras, calor o ruidos fuertes!



A prueba de
Todo

Defender®

IMPERMEABILIZANTE

Defender® Impermeabilizante es un recubrimiento y aislante térmico basado en resinas elastoméricas, cargas cerámicas e inhibidores ultravioletas.

Defender® es un producto con capacidad de soportar el intemperismo por 10 años, por su alta resistencia a condiciones ambientales y a temperatura extremas.

Impermeabilización de losas de concreto planas o inclinadas, o sobre techos de fibrocemento, lámina metálica o teja. También puede ser usado en paredes verticales al lado externo.

Ventajas

- Durabilidad hasta 10 años aplicado en sistema
- Resistencia al intemperismo, a los movimientos estructurales y al choque térmico.
- Mejora la temperatura interior gracias a su capacidad de aislamiento.
- Es muy fácil de aplicar, seca rápido, es seguro para la salud y la limpieza se hace con agua.
- Colores Disponibles: Blanco, Gris, Rojo y Verde.




*Colores aproximados a tonos reales



*Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.

Defender®

CEMENTO PLÁSTICO



¡Sin grietas!
Repara y resana cualquier fisura

A prueba de
Todo

Defender®

CEMENTO PLÁSTICO

Producto de consistencia pastosa, de alto contenido de sólidos de resina, cargas cerámicas y fibras que ofrecen resistencia y flexibilidad. Tiene capacidad de soportar el intemperismo por 10 años, por su alta resistencia a condiciones ambientales y a temperaturas extremas.

Defender® Cemento Plástico repara y resana grietas, fisuras o juntas en losas de concreto, techos de fibrocemento, tablaroca y materiales constructivos que presenten porosidad. Es un producto esencial en la aplicación de un sistema de impermeabilización.

Ventajas

- Crea un sello impermeable y elástico en fisuras, que resiste los movimientos de dilatación y contracción de los materiales de construcción.
- Excelente adhesión.
- Vida útil de 10 años si es aplicado en sistema y profesionalmente.
- Producto muy versátil.

*Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.



Drymax[®]

IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES



***¡Impermeabiliza por dentro cuando
no puedes hacerlo por fuera!***

A prueba de
Todo

Drymax®

IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES

Es un producto de consistencia pastosa, de alto contenido de sólidos de resinas hidrofóbicas, cargas minerales especializadas que en conjunto ofrecen una alta resistencia a la presión hidrostática, incluso cuando es negativa. Producto con capacidad de soportar de forma duradera presiones de hasta 10 lbs/plg².

Especialmente **formulado para impermeabilizar superficies de concreto** interiores o exteriores. A diferencia de otros impermeabilizantes, genera una fuerte barrera para impedir el paso del agua en paredes de concreto, utilizándolo por el lado de adentro, cuando no es posible proteger el lado exterior.

Ventajas

- Crea un sello permanente que impide el paso del agua y la humedad.
- Excelente adhesión en amplia variedad de superficies porosas.
- Producto seguro para la salud, no contiene solventes.
- Puede ser aplicado sobre superficies incluso pintadas con pintura de látex.
- **Larga duración:** sus características le permiten tener una vida útil igual o mayor a 10 años si es aplicado correctamente.
- **Versatilidad:** resuelve el problema de la migración de agua en paredes de concreto, ladrillo y superficies porosas, desde el exterior cuando no es posible recubrir desde el lado externo.



*Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.

Defender[®]

MICROSELLADOR



*Primario-sellador para
proteger tus paredes*



A prueba de
Todo

Defender®

MICROSELLADOR

Formulado a base de polímeros de nanopartícula, que penetran eficientemente en las porosidades de los materiales constructivos, y generan un sello de alta resistencia a la humedad.

Se utiliza como sellador de capilaridad en concreto (resistente a su alcalinidad), mortero, maderas, stucco, yeso, bloques, ladrillos, fibrocemento y otras superficies porosas.

Actúa como un primario-sellador de alta penetración para variados sustratos sobre los que se aplicará sistemas de impermeabilización, acabados texturizados, pinturas arquitectónicas o acabados para madera.

Ventajas

- Ofrece un excelente nivel de penetración en los sustratos
- Promueve la adhesión de los sistemas de impermeabilización.
- Mejora el rendimiento y apariencia de los recubrimientos decorativos posteriores.
- Resistencia a la eflorescencia.
- Fácil aplicación con brocha. La limpieza se hace con agua.
- Sella efectivamente maderas cepilladas, deja un acabado natural (levemente satinado).
- Protección ante el intemperismo. Rápido secado. No deja olores residuales.

*Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.



APLICACIÓN

Sistema impermeabilizante



Paso 1 ¡Limpia!

La superficie debe estar libre de polvo, óxido, pintura vieja, hongos y grasa para asegurar una mejor adherencia del producto.

Defender®
IMPERMEABILIZANTE



Paso 2 ¡Microsellador!

Aplica una capa de **Defender® microsellador** como primario para sellar la porosidad del techo o pared.

Defender®
MICROSELLADOR



Paso 3 ¡Sin grietas!

Si existen grietas o fisuras, en el techo o pared resánalas con **Defender® cemento plástico**. Déjalo secar entre 2 a 3 horas aprox.

Defender®

CEMENTO PLÁSTICO



Paso 4 ¡Impermeabiliza!

Aplica una capa gruesa mayor a 1.5 mm de **Defender® impermeabilizante** en tu techo. Deja secar por 4 horas.

*En caso de impermeabilizar un interior, debe usar Drymax® impermeabilizante de paredes.

Defender®

IMPERMEABILIZANTE



Paso 5 ¡Segunda capa!

Aplica una segunda capa gruesa de **Defender® impermeabilizante** en tu techo de manera uniforme. Deja secar por 10 horas.

Drymax®

IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES

Defender®
IMPERMEABILIZANTES

QUE EL
INVIERNO
NO TE CACHE
DESPREVENIDO

¡No lo dejes a último minuto!
¡Protege tu hogar con Defender® YA!



A prueba de
Todo

Defender®

IMPERMEABILIZANTES



Encuentranos en ferreterías de prestigio

 EPA

 FERRETERIA
SUMERSA

 VIDRI

 FERRETERIA A-Z

 VIDUC

 MC
DIVISION DE
HENRIQUEZ, S.A. DE C.V.

Contáctanos vía **Whatsapp** al



2525-6300

O también por mensaje directo en



Defender Impermeabilizantes



@defender.ca

Defender®

IMPERMEABILIZANTES

Sistema Impermeabilizante

Con duración de **10 años**



FULLTAC®
adhesives&coatings

Los productos Defender son fabricados en Centroamérica por Fulltac, S.A. de C.V.

www.fulltac.com



Defender Impermeabilizantes



@defender.ca