

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

Adhesivos HOTMELT para la industria



- Empaques**
- Etiquetados**
- Otros**



FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Somos especialistas en adhesivos y recubrimientos funcionales.

Diseñamos productos para todos los desafíos que enfrenta la industria de hoy, ofreciendo confiabilidad, productividad y competitividad.

M Á S
A L L Á

D E

L A S

EXPECTATIVAS

PRODUCTO
CORRECTO ✓

PROVEEDOR
CORRECTO ✓



Somos una compañía química altamente especializada en el área de adhesivos y recubrimientos funcionales.



Somos especialistas en adhesivos, recubrimientos, tintas gráficas y más.



500+ productos disponibles.



Presencia marcada en la **región centroamericana.**



Equipo multidisciplinario de especialistas técnicos a su disposición.

23

23+ años de liderazgo en la industria.

Soporte técnico local ✓

Nuestro equipo de Soporte Técnico se encuentra disponible para **apoyar aún más en la optimización del uso de los productos**, de la mano de nuestro departamento de Servicio al Cliente, ofrecemos un **servicio puntual y personalizado.**

Suministro garantizado ✓

Manejamos una **gestión pro-activa** de órdenes de materia prima y producto terminado, para asegurar un **suministro sin fallas de todas nuestras líneas de producción y distribución.**



NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

La química del **METALOCENO** a su disposición

Fulltac® presenta la nueva línea de hotmelts **NeoMelt®** diseñada para obtener resultados sobresalientes en su uso continuo.

El mejor **COSTO** **BENEFICIO** del mercado

Empaque

- Armado/cerrado de caja corrugada y cajas plegadizas
- Armado de bandejas
- Armado de bolsas multicapa

Etiquetado

Etiquetado de botellas para bebidas carbonatadas y no carbonatadas

Otros

- Fijación de pajillas
- Armado de colchones
- Fijación de pallets

Los hotmelts **NeoMelt®** son:

 **BPA free**

 **Allergen free**

 **RoHS compliant**
(Libre de metales pesados)


ISO
9001:2015


ISO
14001:2015

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

Hotmelts para
empaques



Última tecnología para
uniones difíciles

Ideal para
equipos de
**ALTA
VELOCIDAD**

NEOMELT® 5050

Adhesivo Hot Melt premium base metaloceno para empaque.

NeoMelt® 5050 es un adhesivo tecnológicamente avanzado, versátil, de alta velocidad de fraguado (<1 seg), de muy fuerte adhesión y amplia temperatura de servicio (-20°C a +60°C).

NeoMelt® 5050 funciona muy bien para la unión de sustratos difíciles (cartones recubiertos, carton poly, metalizados) donde productos competidores suelen fallar y aun más, mantiene su desempeño aun con exposición a bajas temperaturas.

Indicado para equipos de aplicación de alta velocidad con resultados sobresalientes en cuanto a rendimiento, fuerza de unión, resistencia a temperatura y aplicación limpia. Es color blanco, no genera humo, ni olores y tiene aprobación FDA.

NeoMelt® 5050 es un adhesivo confiable, que ofrece uniones fuertes con poco adhesivo, aún en sustratos difíciles de pegar.




Alta velocidad de fraguado (<1 seg)



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



Amplia temperatura de servicio (-20°C a +60°C)



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo
ni olores

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

Un caballo de batalla para
cajas agrícolas

Ideal para
equipos de
**alta y media
VELOCIDAD**

NEOMELT® 5007S

Adhesivo Hot Melt premium base metaloceno para caja agrícola.

NeoMelt® 5007S es un adhesivo, versátil, de alto rendimiento, con velocidad de fraguado (1-2 seg), fuerte adhesión y amplia temperatura de servicio.

NeoMelt® 5007S está especialmente diseñado para el armado de caja agrícola, donde la resistencia a temperaturas es un requisito.

Indicado para equipos de aplicación de alta velocidad de armado de cajas, doble pared o single face, con o sin recubrimiento, para el empaque de frutas, verduras, alimentos.

NeoMelt® 5007S ofrece óptimos resultados en cuanto a rendimiento (hasta 30% mayor), fuerza de unión, resistencia a temperatura y aplicación limpia. Es color blanco, no genera humo ni olores y tiene aprobación FDA.

NeoMelt® 5007S es un adhesivo seguro en su desempeño y con un superlativo balance de costo-beneficio.



Alta velocidad de fraguado (<1 seg)



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



Amplia temperatura
de servicio



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo
ni olores



Uso sencillo, resultados **consistentes**

Ideal para equipos de **alta y media VELOCIDAD**

NEOMELT® 5001

Adhesivo Hot Melt para empaque.

NeoMelt® 5001 es un adhesivo de muy buenas prestaciones en operaciones de empaque, velocidad de fraguado (1-2 seg), buena adhesión y excelente estabilidad térmica. **NeoMelt® 5001** está diseñado para operaciones de armado de bandejas de cartón y cerrado de cajas de cartones vírgenes o reciclados. Indicado para equipos de aplicación de alta y media velocidad.

NeoMelt® 5001 es un adhesivo muy popular por su desempeño general, libre de problemas, buena fuerza adhesiva, muy baja carbonización y aplicación limpia. Es color blanco, no genera humo ni olores y tiene aprobación FDA.

NeoMelt® 5001 es un adhesivo que ofrece resultados consistentes en el tiempo y en multiplicidad de sustratos.



Alta velocidad de fraguado (<1 seg)



NO TÓXICO

Aplicación limpia



Alto rendimiento (Hasta 30% mayor)

Status FDA aprobado

No genera humo ni olores



FUERTE ADHESIÓN en sustratos difíciles

Bandejas de cartón

Cartones **reciclados** vírgenes

NEOMELT
HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES



Todas las aplicaciones
bajo un mismo estándar de calidad

¡La industria del empaque tiene un aliado!

NEOMELT® 5070

Adhesivo Hot Melt premium para CAP SEAL en tetrapak®

Excelente adhesión a cartón laminado con PE o PP

NEOMELT® 5005 - 5007S

Adhesivo Hot Melt premium para Straw Attachment en tetrapak®

Excelente adhesión en múltiples sustratos aún en condiciones de refrigeración, especial para la unión de pajillas.

NEOMELT® 5040

Adhesivo Hot Melt premium para congelamiento extremo

Excelente adhesión a sustratos difíciles y máxima resistencia a congelamiento (-40°C)

NEOMELT® 2102

Adhesivo Hot Melt premium en barra

Adhesivo industrial multipropósito en barra tamaño estándar para aplicación por pistola



Alta velocidad de fraguado (<1 seg)



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



Amplia temperatura
de servicio



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo ni olores



| Hotmelts para etiquetado

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

Hotmelts para
etiquetado

FULLTAC[®]
adhesives&coatings




Resistencia superior al frío

NEOMELT® 7008

Adhesivo Hot Melt premium para etiquetado.

NeoMelt® 7008 es un adhesivo sensitivo a la presión, de excelente desempeño en etiquetado de botellas PET, para el envasado de bebidas carbonatadas y no carbonatadas.

Indicado para equipos de aplicación de alta y media velocidad, con presentación en blocks semi-transparentes de fácil manipulación.

NeoMelt® 7008 ofrece una excelente fuerza adhesiva y un fuerte tack permanente, que genera la fuerza necesaria para evitar el deslizamiento de la etiqueta, cuando ésta es sometida a la expansión típica de las bebidas carbonatadas. Es un adhesivo limpio, transparente en su aplicación, no genera humo ni olores y tiene aprobación FDA.


NeoMelt® 7008 ofrece excelentes resultados en condiciones de baja temperatura en toda clase de etiquetas plásticas o de papel.



Ideal para **bajas temperaturas**



Excelente **FUERZA ADHESIVA**



Adhesivo **sensitivo a la presión**



Botellas PET bebidas carbonatadas y no carbonatadas



NO TÓXICO

Aplicación limpia y transparente

Status FDA aprobado

No genera humo ni olores



Gran tack,
baja viscosidad

NEOMELT® 7011

Adhesivo Hot Melt premium para etiquetado.

NeoMelt® 7011 es un adhesivo sensitivo a la presión, de baja viscosidad y baja temperatura de operación indicado para el etiquetado de botellas PET, en el envasado de bebidas no carbonatadas.

Indicado para equipos de aplicación de alta y media velocidad, con presentación en blocks transparentes, de fácil manipulación.

NeoMelt® 7011 ofrece un excelente desempeño en un amplio rango de temperaturas, con alta fuerza adhesiva y un tack superior. Es un adhesivo limpio, transparente en su aplicación, no genera humo ni olores y tiene aprobación FDA.


NeoMelt® 7011 es un adhesivo que ofrece excelentes resistencias a temperatura en toda clase de etiquetas, aún cuando son sometidas a temperaturas altas en el transporte de los productos envasados.



Ideal para **bajas temperaturas**



Excelente **FUERZA ADHESIVA**



Adhesivo **sensitivo a la presión**



Botellas PET bebidas carbonatadas y no carbonatadas



NO TÓXICO

Aplicación limpia y transparente

Status FDA aprobado

No genera humo ni olores

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

**Hotmelts para
colchonería**



Un adhesivo confiable en la
fabricación de camas

VERSÁTIL
Uniones firmes en
Espuma - Espuma
de todo tipo

NEOMELT® 7720

Adhesivo Hot Melt premium sensitivo a la presión para fabricación de colchones


NeoMelt® 7720 es un adhesivo sensitivo a la presión capaz de unir una amplia variedad de materiales incluyendo aquellos usados en la industria para la **fabricación de colchones** como son los diversos tipos de espumas de poliuretano, espumas de alta resiliencia, espumas suaves, espumas con memoria, espuma tipo cassata.

NeoMelt® 7720 es fácil de pulverizar, ya sea en línea o en espiral y por su naturaleza química, tiene un tiempo abierto muy prolongado de manera que permite un flujo de trabajo con tiempos amplios para colocar e incluso re-posicionar las piezas.

NeoMelt® 7720 tiene alta fuerza de adhesión lo que le hace apropiado para la unión de espuma - espuma de forma duradera y confiable.

NeoMelt® 7720 es un adhesivo de viscosidad media-alta lo cual, unido a su propiedad de elevada fuerza de bonding, le dan una versatilidad muy alta y un desempeño asegurado.

 **LARGO TIEMPO ABIERTO**

 **FUERTE ADHESIÓN**
en sustratos difíciles

 **Alto rendimiento**
(Hasta 30% mayor)

 **Amplia temperatura**
de servicio


NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo
ni olores

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

Tecnología vanguardista en la
fabricación de camas

Excelente fuerza
de **pegado**
permanente sin
sonido "crack"

NEOMELT® 9011

Adhesivo Hot Melt premium base POLYOLEFINAS (APAO) para fabricación de colchones

NeoMelt® 9011 es un adhesivo de alta tecnología permite la unión permanente de uniones de materiales no polares como son: el polipropileno, el polietileno, el caucho y las espumas de poliuretano. También puede unir telas, materiales sintéticos y aún películas metálicas.

NeoMelt® 9011 en la fabricación de colchones es un aliado indiscutible para camas de alta calidad, porque asegura la unión firme de diversos tipos de espumas de poliuretano. La fuerza de adhesión es muy alta y permanente de manera que no se presenta ningún sonido "crack" cuando la unión es sometida repetidamente a presión por peso.

NeoMelt® 9011 presenta alta resistencia al impacto y fuerte adhesión en bajas y altas temperaturas.

NeoMelt® 9011 es el adhesivo mas confiable y recomendado en la fabricación de colchones de alta calidad.




**LARGO TIEMPO
ABIERTO**



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



Amplia temperatura
de servicio



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo
ni olores

Adhesión superlativa en
encuadernación

Fuerza de adhesión
en todo tipo
de papeles

NEOMELT® 6001

Adhesivo Hot Melt premium para lomos de libros

NeoMelt® 6001 es un adhesivo de alta tecnología expresamente diseñado para el pegado de lomos de libros y revistas.

NeoMelt® 6001 es color blanco y presenta un nivel de adhesión alto y confiable en papeles diversos aún con recubrimientos.

NeoMelt® 6001 tiene excelente maquinabilidad en todo tipo de máquinas: Kolbus, Muller Martini, Yoshino, Wolenburg...

NEOMELT® 6015

Adhesivo Hot Melt premium para pegado lateral de libros

NeoMelt® 6015 es un adhesivo de sobresaliente desempeño en la aplicación de pegado lateral en libros, revistas, catálogos.

NeoMelt® 6015 es color blanco y su tecnología permite pegados permanentes en todo tipo de papeles.

NeoMelt® 6015 ofrece un tiempo abierto prolongado para facilitar la operación y una alta fuerza adhesiva final.



Alta velocidad de fraguado (<1 seg)



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



Amplia temperatura
de servicio



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo ni olores

Firmeza y seguridad en el
pegado de tapacantos

**Acabado
perfecto** en
los muebles

NEOMELT® 4700 & 4010

Adhesivos Hot Melt premium para **tapacantos**

NeoMelt® 4700 & 4710 son adhesivos creados para asegurar uniones firmes y permanentes de las bandas en los cantos de muebles.

NeoMelt® 4700 & 4710 son color beige y crean una fijación fuerte en la unión a plywood, aglomerados (tipo MDF) a todo tipo de bandas vinílicas o plásticas (PVC, Polipropileno, melamina, ABS, madera sólida) de distintos anchos y espesores.

NeoMelt® 4700 es el adhesivo indicado para una viscosidad media a temperatura media (120-160°C). **Excelente maquinabilidad.**

NeoMelt® 4710 es el adhesivo indicado para una viscosidad alta a temperatura alta (160-200°C). **Excelente maquinabilidad.**

NeoMelt® 4700 & 4710 son la elección correcta para asegurar que los cantos de los muebles tengan protección y un excelente acabado de manera permanente.




**Alta velocidad de
fraguado** (<1 seg)



FUERTE ADHESIÓN
en sustratos difíciles



Alto rendimiento
(Hasta 30% mayor)



**Amplia temperatura
de servicio**



NO TÓXICO

Aplicación limpia

Status FDA aprobado

No genera humo
ni olores

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

COD	5050	5007	5001	7008	7011	7720
Aplicación	Empaque	Empaque	Empaque	Etiquetado	Etiquetado	Etiquetado
Tipo	Metaloceno	Metaloceno	Polímero sintético	PSA	PSA	PSA
Setting time	< 1 seg	1-2 seg	1-2 seg	N/A	N/A	N/A
Temperatura de aplicación	160°C-190°C	150°C-175°C	150°C-175°C	120°C-170°C	120°C-170°C	150°C-175°C
Viscosidad	1000 cps @170°C	920 cps @170°C	820 cps @170°C	850 cps @150°C	900 cps @140°C	4500 cps @150°C
Uso	Cajas plegadizas, cartones, papeles.	Armado de caja agrícola y fijación de pajillas	Cerrado de cajas, armado de bandejas	Etiquetado de botellas PET	Etiquetado de botellas PET	Colchonería y estabilización de Pallets
Propiedad	Sustratos difíciles	Sustratos con y sin recubrimiento	Multi propósito	Excelente adhesión a temperaturas bajas	Operación a baja viscosidad/ temperatura	Multi propósito
FDA Status 21 CFR 175.125	Aprobado para contacto indirecto con alimentos					

¿Dudas?
¡Estamos para ayudarte!



FULLTAC[®]
adhesives & coatings

NEOMELT

HOTMELT HIGH TECH ADHESIVES

FULLTAC[®]

adhesives & coatings

**GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS -
NICARAGUA - COSTA RICA**

Planta: Parque Industrial Desarrollo Km. 7.5 Antigua
Calle Panamericana, S.S., El Salvador,

Tel. +503 2525-6300 | **Fax.** +503 2294-1910

Más información

